



EVANGELISCHE KIRCHE LAUENSTEIN
II / 19



Jehmlich Orgelbau Dresden

EVANGELISCHE KIRCHE LAUENSTEIN

Erbauer:	Gotthelf Friedrich Jehmlich	Traktur:	mechanisch
Baujahr:	1818 (opus 3)/ 2005 (opus 1154)	Registertraktur:	mechanisch
Rekonstruktion und Restaurierung	(nach Brand der Orgel im Juli 2003): 2004-2005 (opus 1154)	Ladensystem:	Schleifladen

DISPOSITION

I. HAUPTWERK • C – f³

1. Bordun	16'
2. Prinzipal	8'
3. Rohrfloete	8'
4. Oktave	4'
5. Spitzfloete	4'
6. Quinte	2 2/3'
7. Oktave	2'
8. Cornett ab c ¹ 4fach	
9. Mixtur 4fach	

II. HINTERWERK • C – f³

10. Gedackt	8'
11. Rohrfloete	4'
12. Naßat	3'
13. Flöte	2'
14. Siffloete	1'
15. Cimbels 2fach	

PEDAL • C – c¹

16. Prinzipalbaß	16'
17. Sub-Baß	16'
18. Oktaven-Baß	8'
19. Posaunen-Baß	16'

NEBENZÜGE

Manualsehiebekoppel II/I
Pedalkoppel I/P
Sperrventil I. Manual
Sperrventil II. Manual
Sperrventil Pedal
Schwebung II
Kalkantenklingel
noli me tangere

Stimmtonhöhe: 440 Hz bei 18°C

Temperierung: gleichstufig